

Standardausstattung



- ✓ selbsterklärende Bedienblende
- ✓ robuste Schalter aus CN-Stahl



- ✓ herausnehmbare Korbführungsschienen bzw. Korbträger
- ✓ kleiner Spültank



- ✓ Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler
- ✓ hygienische Temperaturüberwachung (Thermostop Funktion)



- ✓ integrierte Tankabdecksiebe
- ✓ Schutzsiebe vor den Pumpen
- ✓ Spül- und Nachspülarme werkzeuglos entnehmbar



- ✓ massive Türaufhängung
- ✓ doppelwandige Tür
- ✓ automatische Entleerung durch Ablaufpumpe
- ✓ sparsame Verbrauchswerte

Eco 2 Gläserespülmaschine (400 x 400 mm Korb)



- ✓ Spülsystem unten
- ✓ Nachspülssystem oben und unten
- ✓ großzügige Einfahrhöhe

Technische Daten	Eco 2
Theoretische Leistung (Körbe/h)	30
Breite (mm)	450
Tiefe (mm)	515
Höhe (mm)	740 - 760
Einfahrhöhe (mm)	320
Korbmaße (mm)	400 x 400
Nachspülbedarf je Spülgang (l)	2,75
Programmdauer (min)	2
Gesamtanschlusswert (kW)	2,92
Tanktemperatur(°C)	55
Boilertemperatur (°C)	70
Tankvolumen (l)	10
Spannung (V)	230

