

Standardausstattung



Hydro 857 Durchschubspülmaschine (500 x 500 mm Korb)



- ✓ selbsterklärende Bedienblende
- ✓ robuste Schalter aus CN-Stahl



- ✓ herausnehmbare Korbführungsschienen bzw. Korbträger
- ✓ kleiner Spültank



- ✓ Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler
- ✓ hygienische Temperaturüberwachung (Thermostop Funktion)



- ✓ integrierte Tankabdecksiebe
- ✓ Schutzsiebe vor den Pumpen
- ✓ Spül- und Nachspülarme werkzeuglos entnehmbar



- ✓ massive Türaufhängung
- ✓ doppelwandige Tür
- ✓ automatische Entleerung durch Ablaufpumpe
- ✓ sparsame Verbrauchswerte



- ✓ Haubenstartfunktion
- ✓ zwei Spülprogramme für unterschiedliche Verschmutzungen
- ✓ in gerader Ausführung und als Eckversion einsetzbar
- NEU** optional mit eingebauter Wasserenthärtung erhältlich

Technische Daten	Hydro 857
Theoretische Leistung (Körbe/h)	40 / 20
Breite (mm)	630
Tiefe (mm)	720
Höhe (mm)	
- geschlossene Haube	1470 - 1520
- geöffnete Haube/Gesamthöhe	1890 - 1940
Einfahrtshöhe (mm)	410
Korbmaße (mm)	500 x 500
Nachspülbedarf je Spülgang (l)	3,5
Programmdauer (min)	1,5 oder 3
Gesamtanschlusswert (kW)	6,9
Tanktemperatur (°C)	55
Boilertemperatur (°C)	80
Tankvolumen (l)	39
Spannung (V)	400

